



### **C-12B** **Monitor de ECG y desfibrilador**

Unidad portátil que incluye:  
Monitor de ECG de tres derivaciones.  
Desfibrilador en modo libre y sincronizado de 1 a 360 Joules.  
Alimentación desde batería interna, 12Vcc y red domiciliaria.  
Accesorios incluidos: AC0001, AC0022, AC0008.  
2 años de garantía.



### **C-12R** **Monitor de ECG y desfibrilador con registro gráfico**

Unidad portátil que incluye:  
Monitor de ECG de tres derivaciones.  
Registro gráfico de ECG con almacenamiento y registro de eventos y reportes de desfibrilación.  
Desfibrilador en modo libre y sincronizado de 1 a 360 Joules.  
Alimentación desde batería interna, 12Vcc y red domiciliaria.  
Accesorios incluidos: AC0001, AC0022, AC0008.  
2 años de garantía.



### **C-12S** **Monitor de ECG y desfibrilador con SpO2**

Unidad portátil que incluye:  
Monitor de ECG de tres derivaciones.  
Monitor de SpO2.  
Desfibrilador en modo libre y sincronizado de 1 a 360 Joules.  
Alimentación desde batería interna, 12Vcc y red domiciliaria.  
Accesorios incluidos: AC0001, AC0022, AC0008, ACBCI3044.  
2 años de garantía.



### **C-12RS** **Monitor de ECG y desfibrilador con registro gráfico y SpO2**

Unidad portátil que incluye:  
Monitor de ECG de tres derivaciones.  
Monitor de SpO2. Registro gráfico de ECG con almacenamiento y registro de eventos y reportes de desfibrilación.  
Desfibrilador en modo libre y sincronizado de 1 a 360 Joules.  
Alimentación desde batería interna, 12Vcc y red domiciliaria.  
Accesorios incluidos: AC0001, AC0022, AC0008, ACBCI3044.  
2 años de garantía.



**AC0001**  
**Cable de alimentación de red**

Cable para la conexión del equipo a la red de alimentación de corriente alterna y recarga de la batería interna. Ficha para la República Argentina. Longitud: 1,8 m.



**AC0005**  
**Cable de alimentación 12 Vcc**

Cable para la conexión del equipo a una red de alimentación de 12Vcc. Permite alimentar la unidad en forma externa sin consumir la carga de la batería interna. Longitud: 1,5 m.



**AC0008**  
**Paletas para desfibrilación externas adulto**

Paletas para desfibrilación externa, para adulto. Con pulsadores para control de carga y registro gráfico.



**AC0009**  
**Adaptador pediátrico C-12**

Adaptador pediátrico. Para ser colocado sobre paleta de desfibrilación externa.




**AC0011**  
**Cable prolongación SpO2 genérico**

Cable prolongador para medición de saturación de oxígeno. Compatible BCI. Longitud: 1,5 m



### **AC0015** **Funda para transporte**

Funda para protección del equipo durante traslados y emergencias. Con correa, tiras reflectivas y bolsillo para almacenar accesorios.




### **AC0022** **Cable paciente ECG**

Cable de paciente de tres terminales para monitorización de tres derivaciones de ECG. Con puntas intercambiables. Longitud: 3,6 m.



### **AC0026** **Mangos de paletas para desfibrilación interna C-12**

Juego de mangos para electrodos de desfibrilación interna C-12, para uso adulto, pediátrico y neonatal. Longitud: 2,4m.



### **AC0027 / AC0028 / AC0029** **Electrodos para desfibrilación interna**

Juegos de electrodos extraíbles, para desfibrilación interna adultos (AC0027), pediátricos (AC0028) y neonatales (AC0029)



### **ACBCI3044** **Sensor SpO2 dedo adulto**

Sensor para la medición de saturación de oxígeno, para dedo, adulto.